

Ovale, pneumatische Tüllen 200/100 mm - 4" Schlangeverbinder

Pneumatische Betätigung Mit einem 4" Schlangeverbinder

Für Autos und Nutzfahrzeuge mit einzelnen und doppelten Auspuffrohren

Die ovale Tülle hat eine pneumatische Betätigung und ist ideal für Abgasabsaugung in Autowerkstätten, TÜV-Hallen und Feuerwehrwachen u.a.m.

Die Tülle kan für einzelne und doppelte Auspuffrohre verwendet werden.

Ovale Tüllen in den Größen 150/80 mm und 200/100 mm sind zugänglich aber Tüllen mit anderen Maßen können auch produziert werden.

Die Tülle kann mit einer Handpumpe betätigt werden, die nicht inkludiert ist

Ihre Firmenname und Ihr Logo können in die Tülle eingeprägt werden.



Schlangeverbinder mit 45° Biegung

100 mm 90 mm FLEXVALVE 250 ± 5 mm 140 ± 5 mm 200 ± 5 mm 225 ± 5 mm 200/100 1 side


30 100 ± 5 mm 125 ± 5 mm

200 ± 5 mm


225 ± 5 mm

125 mm

Schlangeverbinder ohne Biegung



200/100 2 sides



| PRODUKT NR. | TÜLLE GRÖSSE (MM) | TÜLLE AUSDEHNUNG | SCHLANGE- VERBINDER | AUSPUFFROHR GRÖSSE | HÖCHST- DRUCK | HÖCHST- TEMPERATUR |
|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 226203 | 200/100 | 1 Seite | Ohne Biegung | Ø30 / Ø125 | 0,6 bar | +150°C |
| 226204 | 200/100 | 2 Seiten | Ohne Biegung | Ø20 / Ø125 | 1,0 bar | +150°C |
| 226213 | 200/100 | 1 Seite | 45° Biegung | Ø30 / Ø125 | 0,6 bar | +150°C |
| 226214 | 200/100 | 2 Seiten | 45° Biegung | Ø20 / Ø125 | 1,0 bar | +150°C |

Industrivej 2 | DK-4241 Vemmelev | Tel.: +45 58 58 42 42 | Fax: +45 58 58 40 40

info@flexvalve.dk | www.flexvalve.dk | VAT no.: DK 24 21 97 71